



Fiche technique – Chambre froide négative SNAIGE

Descriptif général

La chambre froide négative POLAIR est conçue pour la congélation et la conservation longue durée de produits alimentaires à basse température. Elle répond aux normes HACCP et ONSSA, garantissant une hygiène optimale et une sécurité maximale dans les environnements professionnels (hôtels, restaurants, traiteurs, collectivités).

- Application : congélation et conservation longue durée
- Type : chambre froide modulaire à panneaux isothermes
- Marque : POLAIR

Caractéristiques techniques principales

- Température de fonctionnement : -18°C / -22°C
- Isolation : panneaux isothermes en polyuréthane injecté, épaisseur 80 à 100 mm (densité 40 kg/m^3)
- Revêtement intérieur & extérieur : tôle acier galvanisé plastifiée blanche, résistante à la corrosion
- Sol : en acier inoxydable antidérapant, renforcé pour usage intensif
- Porte : battante isotherme avec résistance chauffante anti-condensation et fermeture hermétique
- Unité frigorifique : groupe logé en partie haute, fluide écologique R452a / R290 (selon



- Plage hygrométrique conseillée : 50 – 65 %

Dimensions standards (exemple courant)

- Largeur : 2300 mm
 - Profondeur : 2300 mm
 - Hauteur intérieure : 2240 mm
 - Volume utile : ~ 12 m³
- (autres dimensions disponibles sur demande)

Avantages

- Montage rapide grâce au système de panneaux modulaires à crochets excentriques
- Excellente capacité d'isolation pour une consommation énergétique optimisée
- Respect des normes HACCP / ONSSA
- Nettoyage facile (angles arrondis, surfaces lisses)
- Fiabilité et robustesse adaptées aux usages professionnels intensifs
- Sécurité renforcée (porte chauffée, joints anti-givre)

Options disponibles

- Porte va-et-vient ou coulissante
- Rideau à lamelles PVC
- Unité frigorifique déportée
- Accessoires intérieurs : étagères inox, rails de suspension
- Alarme de température et enregistreur de données

Groupe frigorifique monobloc SGL014

Plage de température : -15 à -25 °C

Capacité de refroidissement : 1000 W

Volume de la chambre froide : 3,2 à 14,5 m³

Tension : 230/1/50 V/ph/Hz

Consommation électrique max. : 1,07 kW

EAN : 4770104000140

Code usine : SGL014P1AAX1XSN